

**ESPOLVOREADOR
SULPHURATER
POUDREUSE
POLVILHADOR**

SULFUR

Depósito principal en poliéster muy reforzado. Chasis pintado. Regulador de caudal en el tractor mediante cable flexible. Cierres laterales independientes. Tapón de vaciado inferior. Salidas regulables en altura y anchura. Manoplas de goma. Cadena de seguridad (toma de tierra). Alcance de los modelos de 2 y 4 salidas 6-7 mt. por salida. Modelo tipo cañon alcance 12-14 mt. Los modelos de 400 kg van de serie con un grupo centrífugo de mayor caudal. Transmisión reforzada.

Very reinforced polyester main tank. Painted chassis. Flow regulator on the tractor with flexible cable. Lateral independent closings. Stopper of low emptying. Adjustable exits in height and width. Gauntlets of rubber. Safety chain. Scope of the models of 2 and 4 exits 6-7 mt. for each exit. Type cannon reaches 12-14 mt. 400 kg models serial with huge flow centrifugal group. Reinforced transmission.

Cuve principale en polyester très renforcée. Châssis peint. Régulateur de débit au tracteur par câble flexible. Des fermetures latérales indépendantes. Un bouchon de vidange inférieur. Des sorties réglables dans hauteur et largeur. Des gantelets de gomme. La chaîne de sécurité. Largeur de travail des modèles de 2 et 4 sorties 6-7 mt. par sortie. Modèle un type un canon atteint 12-14 mt. Les modèles de 400 kg sont de série avec un groupe centrifuge de plus débit. Transmission renforcée.

Cisterna principal em poliester reforçado. Chassis pintado. Controle de fluxo do tractor por cabo flexível. Fechamento lateral independente. Tomada de arremesso inferior. Saídas ajustáveis em altura e largura. Luvas de boxe em borracha. Cadeia de segurança. Alcance dos modelos de 2 e 4 saídas 6-7 mt. por saída. Modelo tipo Canhão alcança 12-14 mt. Os modelos de 400 kg são fornecidos de série com um grupo centrifugo de maior fluxo. Transmissão reforçada.



REF	CAPACIDAD DEPOSITO KG	SALIDAS EXITS SORTIES	ALTO HIGH (mm)	ANCHO WIDTH (mm)	LARGO LONG (mm)	KG
USF1602	160	2	1250	800	1500	130
USF1604	160	4	1450	1000	1500	130
USF4002	400	2	1400	1000	1400	150
USF4004	400	4	1600	1000	1400	150
USF400C1	400	1 CAÑON / CANON	1300	1250	1400	150
USF400C2	400	2 CAÑON / CANON	1300	1250	1400	150

SULFUR PLUS



Depósito principal en chapa muy reforzada. Chasis pintado. Mando dosificador hidráulico de regulación de caudal. Enganche fijo. Salidas orientables y regulables con mangueras o salidas directas inferiores. Transmisión reforzada. Juego de calzos. Instalación eléctrica completa.

Very reinforced sheet main tank. Painted chassis. Hydraulic flow control. Fixed coupling. Adjustable exits with pipes or directly base exits. Reinforced transmission. Game of wedge brake. Full electrical installation.

Cuve principale en plaque très renforcée. Châssis peint. Commandement distributeur hydraulique de régulation de débit. Attelage fixe. Sorties orientables et réglables avec tuyaux ou sorties directes inférieures. Transmission renforcée. Jeu de cales de frein. Installation électrique complète.

Cisterna principal em chapa reforçada. Chassis pintado. Comando distribuidor hidraulico de regulacao de fluxo. Acoplamento fixo. Saídas reguláveis com mangueiras ou saídas directas inferiores. Com cunhas de estacionamento Transmissão reforçada. Instalação elétrica completa.

REF	CAPACIDAD DEPOSITO KG	SALIDAS EXITS SORTIES	ALTO HIGH (mm)	ANCHO WIDTH (mm)	LARGO LONG (mm)	KG
USU8002	800	2	1650	3000	1200	510